

LA NUEVA SOLUCIÓN MONOCABLE EN EL CAMINO HACIA LA AUTOMATIZACIÓN SIN ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN







THERMASGARD® ATM2-EtherCATP Sensor de temperatura para montaje saliente / exteriores

356,23 €



THERMASGARD®
TM65-EtherCATP
Sensor de temperatura por inmersión / para canales

399,87 €



THERMASGARD®

MWTM-EtherCATP

Sensor de temperatura
de valor medio

443,94 €



THERMASGARD®
HFTM-EtherCATP
Sensor de temperatura
de manguito

412,77 €

THERM ASGARD® Sensores de temperatura con	conexión Ether CAT P					
Tipo/WG02	Rango de medición/Indicación Temperatura	Tubo protector / Protección del sensor	Display Gráfico de barras	Ref.	Precio	
ATM2-EtherCATP	Convertidores de temperatura para exteriores / recintos húmedos					
ATM2-ECATP ATM2-ECATP LCD	−50+150°C	Ø 6 mm, NL = 65 mm		2001-6201-9100-001 2001-6202-9100-001	356,23 € 403,86 €	
TM65-EtherCATP	Convertidores de temperati	Convertidores de temperatura por inmersión / atornillados / para canales				
TM65-ECATP 50mm TM65-ECATP 50mm LCD	–50+150°C	Ø 6 mm, EL = 50 mm		2001-4201-9100-011 2001-4202-9100-011	352,21 € 399,87 €	
TM65-ECATP 100mm TM65-ECATP 100mm LCD	−50+150°C	Ø 6 mm, EL = 100 mm		2001-4201-9100-021 2001-4202-9100-021	352,65 € 400,31 €	
TM65-ECATP 150mm TM65-ECATP 150mm LCD	–50+150°C	Ø 6 mm, EL = 150 mm		2001-4201-9100-031 2001-4202-9100-031	353,13 € 400,76 €	
TM65-ECATP 200mm TM65-ECATP 200mm LCD	−50+150°C	Ø 6 mm, EL = 200 mm		2001-4201-9100-041 2001-4202-9100-041	353,57 € 401,21 €	
TM65-ECATP 250mm TM65-ECATP 250mm LCD	−50+150°C	Ø 6 mm, EL = 250 mm		2001-4201-9100-051 2001-4202-9100-051	354,00 € 401,64 €	
TM65-ECATP 300mm TM65-ECATP 300mm LCD	−50+150°C	Ø 6 mm, EL = 300 mm		2001-4201-9100-061 2001-4202-9100-061	354,45 € 402,09 €	
TM65-ECATP 400mm TM65-ECATP 400mm LCD	–50+150°C	Ø 6 mm, EL = 300 mm		2001-4201-9100-081 2001-4202-9100-081	354,90 € 402,53 €	
Unidad básica por combinación con acces	orios de S+S utilizable como sensor por inme	rsión, atornillado o para canales.				
MWTM-EtherCATP	Sensores de temperatura n	nedia / Sensores de varilla	a, incl. brida de mo	ntaje		
MWTM-ECATP 0,4m MWTM-ECATP 0,4m LCD	−50+150°C	Ø 5 mm, NL = 0,4 m		2001-4211-9100-001 2001-4212-9100-001	396,29 € 443,94 €	
MWTM-ECATP 3,0m MWTM-ECATP 3,0m LCD	−50+150°C	Ø 5 mm, NL = 3,0 m		2001-4211-9100-011 2001-4212-9100-011	431,92 € 479,57 €	
MWTM-ECATP 6,0m MWTM-ECATP 6,0m LCD	−50+150°C	Ø 5 mm, NL = 6,0 m		2001-4211-9100-021 2001-4212-9100-021	476,45 € 524,09 €	
Tubo del sensor de cobre con recubrimier	to de plástico, longitud nominal (NL) opcional	mente hasta un máx. de 20 m				
HFTM-EtherCATP	Sensor de manguito con co	nvertidor de temperatura				
HFTM-ECATP HFTM-ECATP LCD	−50+150°C	Ø 6 mm, NL = 50 mm		2001-2161-9100-001 2001-2162-9100-001	365,14 € 412,77 €	
Manguito de acero inoxidable V4A (1.457	1), longitud nominal (NL) opcionalmente de 30)400 mm				
ALTM2-EtherCATP	Convertidor de medida de t	emperatura de contacto /	' Sensor por contac	to para tubos, incl. cinta	tensora	
ALTM2-ECATP ALTM2-ECATP LCD	–50+150°C	Ø 6 mm, NL = 50 mm		2001-2171-9100-001 2001-2172-9100-001	368,41 € 416,07 €	

Cable del sensor de silicona, SiHF, 2 x 0,25 mm²; longitud del cable (LC) = 1,5 m (opción: también otras longitudes)



THERMASGARD®
ALTM2-EtherCATP
Sensor de temperatura

416.07 €



HYGRASGARD® AFTF-EtherCATP

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente

426,13 €



HYGRASGARD® KFTF-EtherCATP

Sensor de humedad y temperatura para canales

448,40 €



PREMASGARD® 612x-EtherCATP Sensor de presión diferencial

421,68 €

Tipo/WG02	Rango de medición / Indicación Humedad (conmutable)	Temperatura	Display Gráfico de barras	Ref.	Precio
AFTF-EtherCATP	Convertidores de temperat	ura y humedad para m	ontaje saliente		
AFTF-ECATP AFTF-ECATP LCD	0100 % h.r. (default) 080 g/kg (MV) 080 g/m³ (a.F.) 085 kJ/kg (ENT.) -20+80°C (TP)	-35+80°C		2003-6261-9100-001 2003-6262-9100-001	378,48 € 426,13 €
KFTF-EtherCATP	Convertidores de temperat	ura y humedad para ca	anales incl. brida de mo	ontaje	
KFTF-ECATP KFTF-ECATP LCD	0100% h.r. (default) 080 g/kg (MV) 080 g/m³ (a.F.) 085 kJ/kg (ENT.) -20+80°C (TP)	-35+80°C		2003-4221-9100-001 2003-4222-9100-001	400,76 € 448,40 €

PREMASGARD® Sensores de presión con conexión Ether CAT P				
Tipo/WG02	Rango de medición / Indicación Presión	Display Gráfico de barras	Ref.	Precio
612x-EtherCATP	Convertidores de presión diferencial / pr	resión, incl. juego de conexión		
PREMASGARD 6128-ECATP PREMASGARD 6128-ECATP LCD	– 500 +500 Pa	□ ■	2004-6271-9100-011 2004-6272-9100-011	374,03 € 421,68 €
PREMASGARD 6127-ECATP PREMASGARD 6127-ECATP LCD	– 7000+7000 Pa		2004-6271-9100-001 2004-6272-9100-001	374,03 € 421,68 €

VENTAJAS EN RESUMEN

- Solución monocable con libre elección de la topología
 Comunicación y potencia en un cable, estructuras
 lineales, de estrella y árbol combinables
- Configuración bus y diagnóstico EtherCAT implícitos Integración sencillísima en el nivel SPS a través del archivo de configuración (archivo ESI) de la unidad así como contador de errores de comunicación para la localización rápida de problemas de conexión
- Bus industrial estándar rápido (Industria 4.0)
 Comunicación inteligente de máquina a máquina
- Conector enchufable M8 estandarizado Menos trabajo de cableado gracias a la unión rápida encajable-atornillada

VALOR AÑADIDO DE S+S

- Posibilidad de comunicación inalámbrica
 Unidades aptas para Bluetooth
- Display LCD para escritura
 Display con iluminación de fondo grande, de tres líneas, programable individualmente
- Indicador LED configurable
 Gráfico de barras configurable individualmente con
 7 LED de colores (p. ej. como indicador tipo semáforo)
- Posibilidades de configuración adicionales
 P.ej. valor de medición, filtro, tiempo de palpación
- Datos del sensor ampliados
 P. ej. historia consultable (mín/máx/medio) y determinación del intervalo de mantenimiento

en función del esfuerzo y el tipo de sensor













La nueva sede central de S+S, en una superficie total de más de 14000 m² en el Nordostpark de Núremberg, ofrece un entorno de producción y desarrollo completamente integrado con una conexión muy buena al aeropuerto y la autopista.

S+S responde por una cadena de creación de valor cerrada. Construimos, desarrollamos, programamos y fabricamos todos los sensores en nuestra propia fábrica. El desarrollo, la producción y las ventas están certificados por TÜV Thüringen conforme a las normas DIN EN ISO 9001:2015 (gestión de calidad) y DIN EN ISO 14001:2015 (gestión medioambiental).

Todas las unidades son comprobadas y calibradas en nuestra casa antes de su envío y cumplen los estrictos estándares de seguridad, calidad y medio ambiente.



S+S REGELTECHNIK GMBH THURN-UND-TAXIS-STR. 22 90411 NÚREMBERG / ALEMANIA

TEL. +49 (0) 911 / 519 47-0

mail@SplusS.de www.SplusS.de Los precios se entienden más el impuesto sobre el valor añadido legal en vigor. Todos los datos sin garantía, reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de precios. La reimpresión, total o parcial, solamente está permitida con el consentimiento de S+S Regeltechnik GmbH.

Encontrará los datos técnicos y más información en nuestra tienda online o en nuestro catálogo.